

7304D3 双频防复制读头



1. 介绍:

本非接触卡读写器是基于自主软硬件技术开发的,同时支持 125Khz 的 id 卡和 13.56M 的 IC 卡的门禁读卡器。本产品采用低功耗,环保器件设计制造。

本产品特色功能

- 狙击 IC 复制卡,完美解决复制卡安全问题
- 支持 IC, ID, 二代证等常用卡片
- 全环境设计,高温可到 75 度仍然正常工作
- 金属表面直接安装

2. 产品性能:

- 电源 DC5V-15VDC (±5%)
- 电流 静态 20 mA, 最大值小于 50mA

- 通讯 Wiegand26/34
- 支持协议 EM41xx 低频卡传输协议, ISO14443A/B
- 状态提示 双色 LED 1 个蜂鸣器
- 操作温度 -30°C to $+75^{\circ}\text{C}$
- 保存温度 -40°C to $+75^{\circ}\text{C}$
- 湿度 $0 \sim 95\%$ (无结凝)
- 防护等级 IP65 (产品灌环氧树脂)
- 颜色 碳黑色

3. 接线定义:

接线图



名称	信号类别	颜色	说明
VCC	Power	红色	电源正极 DC 5V-12V
For	IN	棕色	输出格式选择 悬空为 WIEGAND26 格式 接 GND 为 WIEGAND34 格式
OUT	OUT	蓝色	备用输出、低电平有效
BUZ	IN	黄色	蜂鸣器控制线、低电平有效

LED	IN	橙色	LED 控制线、低电平有效
D0	OUT	绿色	WIEGAND 数据线/ TXD
D1	OUT	白色	WIEGAND 数据线/ RXD
GND	Power	黑色	电源, 信号地

4. 工作说明:

同时支持 IC 卡, ID 卡、二代身份证刷卡操作

本产品默认启动 IC 复制卡狙击功能, 防止使用复制 IC 卡, 复制卡在本读卡器上使用将被识别并处置

可选择禁止手机 NFC 模拟卡功能, 防止手机 NFC 复制 IC 卡.

读卡器输出默认为 WIEGAND26, FOR 脚与 GND 相连接时, 输出更换为 Wiegand34

Wiegand 接口输出介绍:

- 当有卡片感应到时, 卡片的序列号将通过Data0与Data1这两条数据线输出。
- Data0与Data1 在无数据输出的情况下, 都为高电平。
- 数据位0 在Data0线上产生一个宽度为400us的低电平。
- 数据位1 在Data1线上产生一个宽度为400us的低电平。
- 每一位数据的长度为2400us
- 每张Mifare 卡都有一串4个字节的序列号, 我们输出其中后面三个字节。
- 在前面加前12位偶校验位, 后面加后12位奇校验位, 共26位数据。
- 卡号为 : 6B 3D 12 D6
- 输出数据为: 3D 12 D6

Weigand 26 编码:

0	00111101	00010010	11010110	1
偶校验	3D	12	D6	奇校验

Weigand 34 编码:

0	01101011	00111101	00010010	11010110	0
---	----------	----------	----------	----------	---

偶校验	6B	3D	12	D6	奇校验
-----	----	----	----	----	-----

与本公司早期产品性能对比

性能	7304D	7304D3
工作电压	5~12v	5~12v
电流 ma	30	20
支持卡片	ID, IC	ID, IC、二代证、Gicard
方案特点	分离器件，稳定性一致性欠佳	全集成方案，更稳定、添加和弦刷卡提示音
IC 防复制功能	不支持	支持防复制卡、支持禁用 NFC 模拟卡功能
工作温度	-20 到 55 度	-30 度 到 75 度
控制器连接距离	100 米	100 米
金属表面安装效果	一般	良好

5. 使用中常见问题：

● 金属环境使用

我们的产品描述的金属环境使用，仅仅只能在金属表面安装，将读卡器嵌入金属内部等复杂环境将部支持，金属环境会影响读卡距离，请测试后再做大批量采购。

● 读卡器与控制器连接距离问题

我们在工厂测试控制器为 微根，中控 等几家控制器，测试距离为一卷 100 米网线。测试标准为 100 次刷卡无数据丢失。当出线传输距离近的情况请与你的控制器提供商沟通，可以适当加粗供电线径得到提升。

● 高温性能在那些场合适用

人行闸机刷卡区域是封闭的环境，夏天在太阳下照射温度会超过 60 度。我们的耐高温读卡器可以正常工作。

● 防复制卡功能 能绝对安全吗？

普通 IC 卡被破解复制是非常严重的安全隐患，我们设备目前能识别市场上所有的复制卡，但可以肯定的是必将有更多的人为了利益来制造复制卡。正邪之间的较量不可能一劳永逸，我将持续更新对复制卡的封杀。

6. 订货说明

7304D2

本产品默认颜色为碳灰色，其它颜色需要定货。

本产品默认为 Gwiot 品牌包装，在出示品牌授权书后可做 LOGO 印刷

7. 版本信息

- | | | |
|--------|----------|------------|
| ● V1.0 | 2017-5-1 | 最初版本 |
| ● V1.1 | 2019-6-1 | 更新 D3 版本功能 |

8. 服务与联系

深圳市长城物联科技有限公司

地址：深圳市龙华新区观湖街道樟坑径下围工业区景山大厦 A 座 4G, 4H.

电话：0755-28579196

master@Gwiot.com